



COMUNE DI AZZANELLO
PROVINCIA DI CREMONA

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

progettista incaricato

arch. [Federico Bianchessi](#)
indirizzo via Malombra 11 | 26100 Cremona
e-mail giraffe.architetti@gmail.com
PEC federico.bianchessi@archiwolrdpec.it
tel. e fax 0372.1930703
c.f. BNCFRC71E30D150V
p.IVA 01585640194
iscritto n. 879 all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Cremona

collaboratori

arch. Sara Bodini
arch. Francesca Magri

DOCUMENTO DI INDIRIZZO
scheda di rilevamento spazi pubblici

gennaio 2024

SPAZI PUBBLICI APERTI - XXX

SCHEDA VALUTAZIONE CRITICITÀ

A	ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO	SÌ	NO	NA
A1	AREE ESTERNE	SÌ	NO	NA
1	Sono presenti parcheggi riservati ad auto per persone con disabilità nei pressi dell'area.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Caratteristiche del percorso tra parcheggio e ingresso: <input type="checkbox"/> con andamento semplice, regolare, senza dislivelli; <input type="checkbox"/> senza pavimentazione disconnessa o eccessivamente sdruciolevole; <input type="checkbox"/> senza ostacoli come pali, segnali stradali, arredi urbani (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.); <input type="checkbox"/> larghezza > 90 cm, con allargamenti ogni 10 m sui percorsi lunghi; <input type="checkbox"/> illuminazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	I percorsi di avvicinamento all'area sono dotati di: <input type="checkbox"/> cartelli con simboli e scritte ingrandite per favorire l'orientamento; <input type="checkbox"/> mappe tattili; <input type="checkbox"/> percorsi tattilo-plantari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	In prossimità dell'area, nelle vie attigue e nelle vie principali sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli per favorire la raggiungibilità anche da parte di persone con disabilità cognitiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Nei pressi dell'entrata dell'area sono presenti segnaletiche integrate da icone e simboli che possano immediatamente comunicare i servizi per l'accessibilità presenti nella struttura. In particolare è presente il simbolo di accessibilità in relazione a servizi-attrezzature-percorsi accessibili.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Nelle immediate vicinanze dell'area sono presenti fermate di mezzi pubblici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	In caso affermativo, sono assicurate nelle immediate vicinanze dell'accesso fermate dei mezzi pubblici con salite e discese confortevoli e sicure per tutti i fruitori (persone con disabilità motoria, sensoriale, anziani, famiglie con bambini piccoli, ecc.) e dotate di percorsi podo-tattili o che conducano a percorsi guida "naturali".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sono assicurati nelle immediate vicinanze dell'accesso: <input type="checkbox"/> zone sosta taxi o punti di chiamata; <input type="checkbox"/> aree di sosta temporanea per la discesa/salita dei passeggeri; <input type="checkbox"/> rastrelliere per biciclette.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2	INGRESSO	SÌ	NO	NA
9	L'ingresso all'area è immediatamente individuabile (segnaletica, illuminazione, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPAZI PUBBLICI APERTI - XXX

10	<p>L'eventuale cancello d'ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ha una larghezza minima (spazio libero) di 80 cm; <input type="checkbox"/> con soglia assente; <input type="checkbox"/> con soglia non superiore a 2,5 cm; <input type="checkbox"/> è facilmente manovrabile (o sempre aperto negli orari di apertura); <input type="checkbox"/> è segnalato con codice tattilo-plantare; <input type="checkbox"/> è segnalata da un dispositivo acustico. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<p>Sono presenti gradini all'ingresso (n.)::</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sul bordo esterno della pedata dei gradini è presente una banda antiscivolo di colore contrastante; <input type="checkbox"/> i gradini sono di colore contrastante rispetto alla pavimentazione; <input type="checkbox"/> è presente un corrimano; <input type="checkbox"/> è presente codice tattilo-plantare di pericolo valicabile. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<p>Per superare i gradini all'ingresso è presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> una rampa permanente; <input type="checkbox"/> una rampa rimovibile; <input type="checkbox"/> un servoscala/montascale; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	La pendenza di eventuali rampe di collegamento è a norma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	In caso di rampa, qualora si presenti un dislivello superiore a 20 cm, la rampa ha un cordolo di almeno 5 cm di altezza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	All'esterno dell'area sono esposte le informazioni di base (giorni di chiusura, orari, servizi specifici, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3	SEGNALETICA INFORMATIVA E ORIENTATIVA	SÌ	NO	NA
16	<p>Presenza all'ingresso dell'area di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> una mappa tattile di orientamento; <input type="checkbox"/> una mappa visuale per l'orientamento; <input type="checkbox"/> una mappa corredata da audio descrittivo; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<p>In presenza di facilitazioni o tecnologie a favore delle persone con disabilità è riportato nei pressi dell'ingresso e dei punti informativi il simbolo internazionale di accessibilità per le persone con disabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> motoria; <input type="checkbox"/> uditiva; <input type="checkbox"/> visiva; <input type="checkbox"/> cognitiva; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Sono presenti cartelli che facilitano l'orientamento, il riconoscimento degli spazi e la loro fruizione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<p>I cartelli e la segnaletica presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> testi in lingua italiana; <input type="checkbox"/> testi in una o più lingue straniere; <input type="checkbox"/> testi in Braille; <input type="checkbox"/> codice simbolico (es. simboli della comunicazione Aumentativa Alternativa) per facilitare la comprensione alle persone con disabilità cognitiva. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPAZI PUBBLICI APERTI - XXX

20	<p>La segnaletica direzionale:</p> <p><input type="checkbox"/> è posizionata ad altezza occhi;</p> <p><input type="checkbox"/> qualora presenti dei testi, questi sono scritti in caratteri grandi (almeno 7 cm) e con colore contrastante con lo sfondo;</p> <p><input type="checkbox"/> è composta anche da pannelli in Braille.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<p>I cartelli informativi (avvisi, comunicazioni, ecc.) esposti sono facilmente leggibili poiché:</p> <p><input type="checkbox"/> sono posti ad un'altezza massima di 140 cm;</p> <p><input type="checkbox"/> il font è semplice e chiaro;</p> <p><input type="checkbox"/> il font ha corpo adeguato;</p> <p><input type="checkbox"/> non ci sono immagini di fondo che si sovrappongono al testo scritto;</p> <p><input type="checkbox"/> sono disponibili anche in Braille.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE	SÌ	NO	NA
B1	PERCORSI DELL'AREA VERDE	SÌ	NO	NA
22	<p>I percorsi dell'area verde:</p> <p><input type="checkbox"/> sono di larghezza > 90 cm;</p> <p><input type="checkbox"/> sono privi di ostacoli per il passaggio delle persone con disabilità motoria e visiva (cestini, fioriere, rastrelliere, panchine, ecc.);</p> <p><input type="checkbox"/> presentano pavimentazioni prive di disconnessioni o superfici eccessivamente sdruciolevoli.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2	DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE EVENTUALI EDIFICI DI SERVIZIO	SÌ	NO	NA
23	Corridoi, spazi di distribuzione, disimpegni hanno larghezza adeguata al passaggio di persona su sedia a ruote.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<p>I percorsi e gli ambienti interni (compresi disimpegni, zone comuni, locali di servizio):</p> <p><input type="checkbox"/> sono liberi da ostacoli (estintori, totem, piante, ecc.);</p> <p><input type="checkbox"/> sono privi di elementi sporgenti pericolosi per le persone non vedenti o che riducono la larghezza del passaggio per le sedie a ruote.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Le pavimentazioni degli ambienti interni (compresi disimpegni, zone comuni, locali di servizio) sono realizzate in materiale anti-scivolo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Nei corridoi e nei disimpegni dei locali principali e dei bagni al piano terra sono presenti percorsi guida a pavimento o percorsi podo-tattili per le persone con disabilità visiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<p>Le porte interne di accesso ai singoli ambienti hanno:</p> <p><input type="checkbox"/> larghezza netta minima del passaggio 75 cm;</p> <p><input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza anta principale \geq 75 cm;</p> <p><input type="checkbox"/> se a doppia anta, larghezza anta principale < 75 cm;</p> <p><input type="checkbox"/> se ad anta singola, larghezza anta principale < 120 cm;</p> <p><input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato ad almeno 40 cm dal piano del pavimento: (in caso affermativo indicare posizione porte)</p> <p><input type="checkbox"/> se in vetro, il vetro è collocato a meno di 40 cm dal piano del pavimento: (in caso affermativo indicare posizione porte)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPAZI PUBBLICI APERTI - XXX

29	Le porte interne di accesso ai singoli ambienti sono apribili agevolmente da entrambi i lati di utilizzo esercitando una pressione non gravosa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Presenza di sedute nei percorsi lunghi o nelle aree di attesa/sosta su tutti i piani: <input type="checkbox"/> piano terra: <input type="checkbox"/> piano primo: <input type="checkbox"/> piano secondo: <input type="checkbox"/> piano terzo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	In caso di presenza di rampe di raccordo, al termine della rampa: <input type="checkbox"/> sono assenti ostacoli; <input type="checkbox"/> è presente uno spazio di azione di dimensioni minime 150x150 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	DISTRIBUZIONE VERTICALE EVENTUALI EDIFICI DI SERVIZIO	SÌ	NO	NA
32	La struttura si sviluppa su più piani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	È presente un ascensore che collega tutti i livelli della struttura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Sono presenti indicazioni con simboli chiari per individuare gli ascensori fruibili anche dalle carrozzine.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	È presente per le persone con disabilità visiva: <input type="checkbox"/> un percorso tattilo-plantare per raggiungere l'ascensore; <input type="checkbox"/> una targa tattile che indichi dove conduce l'ascensore.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	L'ascensore presenta pulsantiera interna ed esterna: <input type="checkbox"/> raggiungibili da una sedia a ruote (h. massima da terra 140 cm); <input type="checkbox"/> con numeri ingranditi in rilievo e di colore contrastante; <input type="checkbox"/> in Braille;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Annunci vocali ad ogni piano riguardo a direzione dell'ascensore (salita/discesa) e al piano raggiunto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Ascensore dotato di sistema a induzione magnetica per comunicazione con l'operatore in caso di emergenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	La struttura dispone di almeno un ascensore con le seguenti caratteristiche: <input type="checkbox"/> dimensioni minime della cabina cm 80x120; <input type="checkbox"/> larghezza minima della porta cm 75; <input type="checkbox"/> dimensioni minime dello spazio antistante alla porta a tutti i piani cm 150x150.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Specchio all'interno dell'ascensore posizionato sul lato opposto alla porta dell'ascensore (in modo che sia possibile vedere da una sedia a ruote quando la porta si apre/chiude).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	È presente servoscala e/o montascale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	È presente un segnale a pavimento che indichi l'inizio e la fine della rampa (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato ad almeno 30 cm dall'inizio e dalla fine della rampa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	È presente il percorso tattilo-plantare per l'individuazione della scala e/o il codice di pericolo valicabile nella parte a scendere e di servizio nella parte a salire (per persone non vedenti e ipovedenti).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPAZI PUBBLICI APERTI - XXX

44	Nel caso di scale in pietra/legno è presente su tutti i gradini la fascia antisdrucchiolo permanente o applicata sulla pedata con colore contrastante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	La scala è dotata di: <input type="checkbox"/> corrimano su entrambi i lati posto ad una altezza compresa tra 90 e 100 cm (in caso di utenza prevalente di bambini è presente un secondo corrimano ad altezza 75 cm; <input type="checkbox"/> corrimano prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino; <input type="checkbox"/> parapetto alto almeno 100 cm e non attraversabile da una sfera d=10 cm; <input type="checkbox"/> segnali luminosi e acustici di emergenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	I gradini della scala hanno: <input type="checkbox"/> alzata compresa tra 16 e 18 cm; <input type="checkbox"/> pedata ≥ 30 cm; <input type="checkbox"/> larghezza ≥ 120 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	SERVIZI IGIENICI EVENTUALI EDIFICI DI SERVIZIO	SÌ	NO	NA
47	Presenza di servizio igienico riservato a persone con disabilità e accessibile alle persone su sedia a ruote: <input type="checkbox"/> a tutti i piani; <input type="checkbox"/> solo al piano terra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Il bagno accessibile è adatto a: <input type="checkbox"/> persone con disabilità motoria; <input type="checkbox"/> persone con disabilità sensoriale; <input type="checkbox"/> persone con disabilità cognitiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Sono presenti cartelli con simboli che indicano dove si trova il bagno accessibile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	La porta del servizio igienico accessibile: <input type="checkbox"/> ha larghezza minima di 80 cm; <input type="checkbox"/> è scorrevole o con apertura a battente verso l'esterno; <input type="checkbox"/> è priva di soglia o è dotata di una soglia bassa adattata per un facile accesso in sedia a ruote.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Presenza di allarme per richiedere aiuto all'interno del bagno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Presenza di segnale acustico e visivo all'interno del bagno che segnali allarme antincendio /evacuazione: <input type="checkbox"/> acustico/visivo; <input type="checkbox"/> solo acustico; <input type="checkbox"/> solo visivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	È presente uno specchio sopra il lavabo utilizzabile anche dalle persone in carrozzina (bordo inferiore ad h. 100 cm da terra); non è necessario che sia reclinabile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Presenza di maniglioni ai lati del WC: <input type="checkbox"/> dotazione completa; <input type="checkbox"/> solo un maniglione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	Il pulsante di scarico dietro il WC (o sistema a fotocellula) è posizionato: <input type="checkbox"/> ad altezza e distanza adeguate; <input type="checkbox"/> ad altezza e distanza non adeguate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPAZI PUBBLICI APERTI - XXX

56	<p>Il lavabo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> presenta uno spazio sottostante libero (senza colonna o mensole) per consentire l'utilizzo da parte di persona su sedia a ruote; <input type="checkbox"/> ha un'altezza minima di 80 cm; <input type="checkbox"/> è dotato di miscelatore monocomando (o sistema a fotocellula); <input type="checkbox"/> è dotato di dispenser sapone e asciugamani raggiungibile da persona su sedia a ruote (h. massima 120 cm). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	Gli accessori, i ganci, gli appendiabiti, i dispenser sapone, il porta-rotolo, ecc., sono collocati in zone semplici e intuitive da raggiungere da parte di persone con disabilità visiva e/o cognitiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Appendi abiti, ganci porta bastone/borse devono essere collocati, almeno in parte, ad una altezza di 120 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	<p>Per favorire le persone con visibilità visiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gli accessori (dispensere, portarotolo, ganci, ecc.) sono di colore contrastante con quello del rivestimento delle pareti; <input type="checkbox"/> è presente un percorso tattilo-plantare per individuare la porta; <input type="checkbox"/> è presente una targa tattile posta fuori dalla porta con descrizione della posizione dei sanitari e degli accessori. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	FRUIZIONE IN SICUREZZA EVENTUALI EDIFICI DI SERVIZIO	SÌ	NO	NA
60	<p>Ci sono luoghi sicuri ai vari piani dove possono stazionare le persone in carrozzina in attesa dei soccorsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> locali compartimentati classificati come luogo sicuro dalla normativa antincendio; <input type="checkbox"/> locali compartimentati non dotati delle caratteristiche previste per i "luoghi sicuri"; <input type="checkbox"/> spazi di sosta esterni ricavati in adiacenza alle scale antincendio. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	E' presente un percorso esterno podo-tattile che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Sono presenti pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	I dislivelli o salti di quota sono segnalati attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	<p>Il sistema di esodo è riconoscibile attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> la segnaletica di sicurezza correttamente posizionata e dimensionata; <input type="checkbox"/> la configurazione architettonica degli spazi; <input type="checkbox"/> la differenziazione luminosa e coloristica; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione direzionale; <input type="checkbox"/> la corretta identificazione delle uscite di emergenza; <input type="checkbox"/> l'uso di sensori acustici. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>